

L.dz. /WMN-dot/58/2011

Kraków, 12.04.2011

ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt realizowany w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Priorytet 1 Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii,
Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy,
Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych.
Projekt nr **POIG.01.01.02-00-015/09-00** pt. **„Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania”**
zarejestrowany na AGH pod nr 72.72.180.8424
Zadanie realizowane na AGH: **Zad 1.3.2 „Wpływ intensywnych odkształceń plastycznych,
wywieranych metodą CWS, na rozdrobnienie struktury konsolidowanych materiałów proszkowych”**

Szanowni Państwo

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do złożenia oferty na zakup **zasilacza**:

Cechy

Wysoka jakość i niezawodność
Czytelne cyfrowe wyświetlacze LED
Praca niezależna/szeregowa/równoległa
Potencjometry wieloobrotowe regulacji napięcia zwiększające precyzję nastaw
Funkcjonalność MASTER i SLAVE pozwala na wygodną regulację parametrów wyjścia przy pracy szeregowej i równoległej
Praca w trybie stabilizacji napięcia (CV) lub prądu (CC)
Wyjście stałonapięciowe 5V/3A DC
Zabezpieczenie przed zwarceniem i przeciążeniem
Sterowny elektronicznie wentylator

Dane techniczne

Wyjście DC 1 (slave) – 0-60V 0-5V
Wyjście DC 2 (master) 0-60V 0-5V
Wyjście DC3 5V 3V
Wyjście 1+2 (szeregowe) 0-12V, 0-5V
Wyjście 1+2 (równoległe) 0-60V 0-10V

Stabilizacja napięciowa

Napięciowy WSP. Stabilizacji 0,01% +2mV
Obciążeniowy WSP. Stabilizacji 0,01% +2mV
Czas powrotu 100ms
Tętnienia i szumy 1mVms (wartości efektywnej)
Współczynnik temperaturowy 200ppm/1°C

Stabilizacja prądowa

Prądowy wsp. stabilizacji 0,2% + 3mA
Obciążeniowy wsp. stabilizacji 0,2+3mA
Tętnienia i szumy 2mArms (wartości efektywnej)



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Dane ogólne

Praca: -10°C - +40°C (R.H.<90%)

Składowanie: -10°C - +40°C (R.H.<80%)

Standardy – zgodnie z Dyrektywami LVD, EMC (oznakowanie CE) stopień zabrudzenia 2, podlega WEEE

Wymiary i masa 343x360x170mm (BxGxH), 13,2kg

Warunki ogólne:

Koszt dostawy wliczony w cenę.

Płatność po dostawie.

Bardzo prosimy o podanie ceny jednostkowej netto, ceny jednostkowej z VAT, warunków dostawy i terminu płatności.

Termin złożenia oferty: do 21.04.2011

Ważność oferty: do 31.05.2011

Kryterium oceny oferty: 100% cena

Z poważaniem

prof. dr hab. inż. Maria Richert