

L.dz. WMN-b/165/dot/2010

Kraków, 28.09.2010

ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt realizowany w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Priorytet 1 Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii,
Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy,
Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych.
Projekt nr **POIG.01.01.02-00-015/09-00** pt. **„Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania”**
zarejestrowany na AGH pod nr 72.72.180.8424
Zadanie realizowane na AGH: **Zad II.4 „Nowa generacja kształtowników z materiałów proszkowych i włóknowych wyciskanych przez matryce mostkowo – komorowe”**

Szanowni Państwo

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do złożenia oferty na zakup następujących materiałów eksploatacyjnych i preparatyki do metalografii:

Lp.	Produkt	Cechy produktu	Zamawiana ilość
1.	Żywica epoksydowa utwardzana na zimno. Wolnowiążąca, transparentna, zalecana do impregnacji próżniowej.	Zestaw: żywica, utwardzacz, akcesoria	1 l żywicy + utwardzacz
2.	Tarcza metalowa. Służąca do nalepienia samoprzylepnych tarcz do szlifowania i polerowania (papier ścierny, sukno polerskie). Tarcza przeznaczona do mocowania na dysku magnetycznym, umożliwiającą wielokrotne, łatwe nalepienie i odlepianie samoprzylepnych materiałów.	Średnica: 250 mm	5 sztuk
3.	Papier ścierny SiC, samoprzylepny. Przeznaczony do pracy na mokro do szlifowania wszelkich materiałów.	Średnica: 250 mm, ziarnistość: 320	50 arkuszy
4.	Papier ścierny SiC, samoprzylepny. Przeznaczony do pracy na mokro do szlifowania wszelkich materiałów.	Średnica: 250 mm, ziarnistość: 500	50 arkuszy
5.	Papier ścierny SiC, samoprzylepny. Przeznaczony do pracy na mokro do szlifowania wszelkich materiałów.	Średnica: 250 mm, ziarnistość: 1000	50 arkuszy
6.	Tarcza szlifierska z nasypem diamentowym w osnowie żywicznej. Zalecana do szlifowania na mokro (zastępująca papiery ścierne) wszelkich materiałów. Mocowana w systemie magnetycznym.	Średnica: 250 mm, ziarnistość: 220	2 sztuka
7.	Tarcza szlifierska z nasypem diamentowym w osnowie żywicznej. Zalecana do szlifowania na mokro (zastępująca papiery ścierne) wszelkich materiałów. Mocowana w systemie magnetycznym.	Średnica: 250 mm, ziarnistość: 600	2 sztuka
8.	Tarcza szlifierska z nasypem diamentowym w osnowie żywicznej. Zalecana do szlifowania na mokro (zastępująca papiery ścierne) wszelkich materiałów. Mocowana w systemie magnetycznym.	Średnica: 250 mm, ziarnistość: 1200	2 sztuka
9.	Tarcza polerska mocowana na dysku magnetycznym, pokryta sukrem. Przeznaczona do polerowania metali żelaznych, metali nieżelaznych, polimerów. Sukno wykonane z tkanej, 100% wełny.	Średnica: 250 mm	5 sztuk



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



10.	Tarcza polerska mocowana na dysku magnetycznym, pokryta porowatym kauczukiem neoprenowym. Przeznaczona do polerowania wykańczającego dowolnych materiałów w koloidalnej zawieszinie tlenku krzemu.	Średnica: 250 mm	5 sztuk
11.	Koloidalna zawieszina tlenku krzemu. Przeznaczona do polerowania wykańczającego. Możliwość mieszania z odczynnikami chemicznymi.	Wielkość ziarna: 0,04 µm	1 litr
12.	Zawieszina diamentowa. Przeznaczona do dokładnego szlifowania i polerowania próbek materiałograficznych. Zawieszina typu "2 w 1" - mieszanina zawiesziny diamentowej i płynu smarująco-chłodzącego (lubrykantu).	Wielkość ziarna: 3 µm	500 ml
13.	Proszek diamentowy, polikrystaliczny w sprayu.	Wielkość ziarna: 3 µm	150 ml
14.	Proszek diamentowy, polikrystaliczny w sprayu.	Wielkość ziarna: 1µm	150 ml

Warunki ogólne:

Koszt dostawy wliczony w cenę.

Płatność po dostawie.

Bardzo prosimy o podanie ceny jednostkowej netto, ceny jednostkowej z VAT, terminu dostawy, terminu płatności.

Termin złożenia oferty: do 04.10.2010

Ważność oferty: do 30.10.2010

Kryterium oceny oferty: 100% cena

Z poważaniem
dr inż. Artur Rękas