

L.dz. /WMN-dot/79/2012

Kraków, 11.07.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt realizowany w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Priorytet 1 Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii,
Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy,
Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych.
Projekt nr **POIG.01.01.02-00-015/09-00** pt. „**Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania**”
zarejestrowany na AGH pod nr 72.72.180.8424
Zadanie realizowane na AGH: **Zad 1.3.2 „Wpływ intensywnych odkształceń plastycznych,
wywieranych metodą CWS, na rozdrobnienie struktury konsolidowanych materiałów proszkowych”**

Szanowni Państwo

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do złożenia oferty na zakup następujących produktów:

FixiForm dwuczęściowe foremki wykonane z twardego polipropylenu do inkludowania techniką "na zimno", do stosowania z dowolnymi żywicami produkcji Struers. Do wielokrotnego użycia. 30 mm
MD-Chem Tarcza polerska typu MD, średnica 300 mm Tarcza pokryta sukrem, mocowana na dysku magnetycznym. Średnica 300 mm, 5 szt./opak Do polerowania wykańczającego dowolnych materiałów w zawieszynie polerskiej typu OP. Wykonana z porowatego kauczuku neoprenowego
MD-Mol Tarcza polerska typu MD, średnica 300 mm Tarcza pokryta sukrem, mocowana na dysku magnetycznym. Średnica 300 mm, 5 szt./opak Sukno wykonane z tkaney, 100% wełny Do polerowania metali żelaznych, metali nieżelaznych oraz polimerów.
MD-Fuga. Tarcza metalowa z warstwą samoprzylepną, na którą można nalepiać papier ścierny, aby następnie tarczę zamocować na dysku magnetycznym. Pozwala na wielokrotne nalepienie papieru ściernego. 300 mm, 5 szt./opak
MD-Piano Tarcza szlifierska o długiej żywotności do szlifowania dokładnego. Pokryta warstwą ścierniwa diamentowego w osnowie z żywicy. Do szlifowania materiałów o twardości HV 150-2000. Zapewnia bardzo dobrą płaskość próbek i brak zaokrąglenia powierzchni. Zamiennik papieru ściernego. Mocowana na dysku magnetycznym. ziarnistość 220. średnica 300 mm
MD-Largo Tarcza do dokładnego szlifowania w jednej operacji materiałów o twardości HV 40-150 z użyciem ścierniwa diamentowego. Mocowana na dysku magnetycznym. średnica 300 mm



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Zawiesina diamentowa DiaDuo-2

zawiesina diamentowa do dokładnego szlifowania i polerowania próbek materiałograficznych. Mieszanina zawiesiny diamentowej i płynu smarująco-chłodzącego (lubrykantu). Nie zawiera rozpuszczalników. wielkość ziarna 3 μm , 500 ml

Elektrolity polerowania elektrolitycznego, 1 litr

Elektrolit A-2, do stali, stali nierdzewnej, aluminium i stopów aluminium, stopów niklu, cyny, cyrkonu i uranu.

Papier ścierny SiC, 305 mm.

Papier ścierny z ziarnem węgla krzemu, do szlifowania na mokro średnica 305 mm. ziarnistość 500 (30,0 μm), 100 szt./opak

Papier ścierny SiC, 305 mm.

Papier ścierny z ziarnem węgla krzemu, do szlifowania na mokro średnica 305 mm. ziarnistość 800 (21,8 μm), 100 szt./opak

Zaciski metalowe, sprężynujące zaciski do podtrzymania cienkich próbek w foremce podczas inkludowania. wysokość 6 mm, 100 szt./opak.

Zawiesina OP-S.

Koloidalna zawiesina tlenku krzemu do polerowania wykańczającego, może być mieszana z odczynnikami chemicznymi. wielkość ziarna 0,04 μm . 5 litrów

Warunki ogólne:

Koszt dostawy wliczony w cenę.

Płatność po dostawie.

Bardzo prosimy o podanie ceny jednostkowej netto, ceny jednostkowej z VAT, warunków dostawy i terminu płatności.

Termin złożenia oferty: do 17.07.2012

Ważność oferty: do 31.08.2012

Kryterium oceny oferty: 100% cena

Z poważaniem

prof. dr hab. inż. Maria Richert